



NATAL

PERSONAL SAFETY EQUIPMENT CATALOGUE



Tel : 080-5757933

WWW.NATALTHAI.COM

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)

เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ให้ปฏิบัติงานสวมใส่เป็นปราการด่านสุดท้าย มีตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หมวก แว่นตา หน้ากาก ถุงมือ และอุปกรณ์สวมใส่อื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สวมใส่ยังปลอดภัยในขณะที่ทำงาน หรือต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น ป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกาย ป้องกันความร้อน ป้องกันเคมี หรือว่าป้องกันแบคทีเรีย หรือ ละออง ต่าง ๆ ที่อยู่ในอากาศเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง



อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า
(Head & Face Protection)



อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
(Eye Protection)



อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
(Hearing Protection)



อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
(Respiratory Protection)



อุปกรณ์ป้องกันมือ
(Hand Protection)



อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
(Body Protection)



อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
(Fall Protection)



อุปกรณ์ป้องกันเท้า
(Foot Protection)





Head & Face Protection



CE



หมวกนิรภัย ชนิดรองในปรับหมุน NT01-HLM-001-I

รายละเอียด

- » เปลือกหมวกนิรภัยผลิตจากพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene)
- » สามารถประกอบติดกับอุปกรณ์นิรภัยอื่นได้
- » ช่องข้างหมวกสามารถใช้ร่วมกับที่ครอบหูป้องกันเสียง
- » ปีกหมวกสามารถใช้ร่วมกับกระบังหน้านิรภัย
- » ป้องกันแรงกระแทก การเฉาะทะลุ
- » รองใน 4 จุดแบบปรับหมุน Fas-Trac พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงื่อ และให้ความสบาย
- » เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องจักรงานในโรงงาน
- » มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี คือ สีขาว, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง และสีแดง
- » มาตรฐาน ANSI Z89.1-2014, CE/EN397:2012+A1:2012

สีเพิ่มเติม



หมวกนิรภัย ชนิดรองในปรับเลื่อน NT01-HLM-002-I

รายละเอียด

- » เปลือกหมวกนิรภัยผลิตจากพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene)
- » สามารถประกอบติดกับอุปกรณ์นิรภัยอื่นได้
- » ช่องข้างหมวกสามารถใช้ร่วมกับที่ครอบหูป้องกันเสียง
- » ปีกหมวกสามารถใช้ร่วมกับกระบังหน้านิรภัย
- » ป้องกันแรงกระแทก การเฉาะทะลุ
- » รองใน 4 จุด แบบปรับเลื่อน Fas-Trac พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงื่อ และให้ความสบาย
- » เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องจักร งานในโรงงาน
- » มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี คือ สีขาว, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง และสีแดง
- » มาตรฐาน ANSI Z89.1-2014, CE/EN397:2012+A1:2012

สีเพิ่มเติม



CE





รองเท้านิรภัย ชนิดหุ้มส้น

NT04-SHO-001-I



รายละเอียด

- » พลิตจากหนังคุณภาพดี กันสะเก็ดไฟ กันน้ำมันได้ดี
- » หัวเหล็กกว้าง ไม่บีบหน้าเท้า รับแรงกระแทกได้ถึง 200 จูล
- » พื้นเสริมแผ่นเหล็กป้องกันการเจาะทะลุจากของแหลมที่มาจากด้านล่าง
- » ประกอบติดด้วยกาวอย่างดีและเย็บขอบหรือพื้นเพื่อการใช้งานที่ทนและยาวนานยิ่งขึ้น
- » พื้นรองเท้า PU / PU กันน้ำมัน กันลื่น ทนความร้อน กันสารเคมี
- » ชับในด้วยฟ้ายางและฟองน้ำชนิดดี ระบายอากาศ ลดปัญหาการเกิดกลิ่นอับชื้น นุ่ม สวมสบาย
- » เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานในโรงงาน
- » ขนาดรองเท้า เบอร์ 36 -46
- » มาตรฐาน CE/EN S1P/S3

รองเท้านิรภัย ชนิดหุ้มข้อ

NT04-SHO-002-I



รายละเอียด

- » พลิตจากหนังคุณภาพดี กันสะเก็ดไฟ กันน้ำมันได้ดี
- » หัวเหล็กกว้าง ไม่บีบหน้าเท้า รับแรงกระแทกได้ถึง 200 จูล
- » พื้นเสริมแผ่นเหล็กป้องกันการเจาะทะลุจากของแหลมที่มาจากด้านล่าง
- » ประกอบติดด้วยกาวอย่างดีและเย็บขอบหรือพื้นเพื่อการใช้งานที่ทนและยาวนานยิ่งขึ้น
- » พื้นรองเท้า PU / PU กันน้ำมัน กันลื่น ทนความร้อน กันสารเคมี
- » ชับในด้วยฟ้ายางและฟองน้ำชนิดดี ระบายอากาศ ลดปัญหาการเกิดกลิ่นอับชื้น นุ่ม สวมสบาย
- » เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานในโรงงาน
- » ขนาดรองเท้า เบอร์ 36-46
- » มาตรฐาน CE/EN S1P/S3



EYE PROTECTION



CE ANSI

แว่นตานิรภัย เลนส์ใส (ป้องกัน UV400)

NT02-GLA-002-I

รายละเอียด

- » แว่นตานิรภัย พลาสติก Polycarbonate (โพลีคาร์บอเนต) อย่างดี น้ำหนักเบาและ ทนทาน
- » เลนส์แว่นผลิตจาก Polycarbonate (PC) ป้องกันไฟฟ้า (Anti-Fog) เคลือบสารกันรอยขีดข่วน กรองรังสี UV 99.99%
- » ขาแว่นสามารถปรับระดับความยาวได้ ตามความต้องการ
- » ใช้ป้องกันสะเก็ดของแข็ง และสารเคมี กระเด็นเข้าตา
- » เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
- » มาตรฐาน ANSI Z87.1,EN166



CE ANSI

แว่นครอบตานิรภัยทั่วไป

NT02-GLA-011-I

รายละเอียด

- » แว่นครอบตานิรภัย เลนส์ใส สามารถสวมกับแว่นสายตาได้ สามารถมองเห็นได้ 180 องศา
- » เลนส์แว่นผลิตจาก Polycarbonate (โพลีคาร์บอเนต) เคลือบสารกันรอยขีดข่วน ป้องกันแรงกระแทก กรองรังสี UV 99.99%
- » น้ำหนักเบา ไม่กดทับขณะสวมใส่เป็นเวลานาน
- » เหมาะสำหรับลักษณะงานทั่วไป, ภายในอาคาร, ป้องกันฝุ่นละอองและ สารเคมี, เหมาะสำหรับพู่ยืมชมโรงงานเป็นต้น
- » มาตรฐาน ANSI Z87.1,EN166:2001



CE ANSI

แว่นตานิรภัย เลนส์ใส ทรงสปอร์ต

NT02-GLA-021-I

รายละเอียด

- » แว่นตานิรภัยออกแบบให้มีความทันสมัย รูปทรงสปอร์ต ใ้กับกับใบหน้า
- » ตัวเลนส์ทำจาก Polycarbonate (โพลีคาร์บอเนต) เคลือบสารป้องกันการเกิดไฟฟ้า (Anti-Fog) และเคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วนเพื่อยืดอายุการใช้งาน ป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 99.99%
- » สวมใส่กระชับ สบาย และมีน้ำหนักเบา
- » เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
- » มาตรฐาน ANSI Z87.1 ,EN166:2001



CE ANSI

แว่นตานิรภัย เลนส์ใส ทรงสปอร์ต (เสริมยางรองจมูก)

NT02-GLA-022-I

รายละเอียด

- » แว่นตานิรภัยออกแบบให้มีความทันสมัย รูปทรงสปอร์ต ใ้กับกับใบหน้า
- » ตัวเลนส์ทำจาก Polycarbonate (โพลีคาร์บอเนต) เคลือบสารป้องกันการเกิดไฟฟ้า (Anti-Fog) และเคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วนเพื่อยืดอายุการใช้งาน ป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 99.99%
- » สวมใส่กระชับ สบาย และมีน้ำหนักเบา
- » เป็นรองจมูกซิลิโคนชนิดอ่อนนุ่ม สามารถยืดหยุ่นได้ดี ทำให้ไม่เกิดรอยกดทับ
- » เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
- » มาตรฐาน ANSI Z87.1 ,EN166:2001



CE

แว่นครอบตา สำหรับงานเชื่อมชนิดเปิด-ปิด

NT02-GLA-031-I

รายละเอียด

- » ผลิตจาก PVC นิ่ม สวมใส่สบาย
- » สามารถกรองแสงที่เกิดจากการเชื่อม การเชื่อม โลหะต่าง ๆ ได้ดี ทนรอยขีดข่วน
- » ฟิลเตอร์กรองแสงงานเชื่อม ความเข้มระดับ 5
- » มีขอบซิลิโคนนิ่ม ปกปิดด้านข้าง
- » ตัวแว่นมีเลนส์ 2 ชั้น (Polycarbonate กันสะเก็ด) ด้านในใส ด้านนอกดำ
- » เปิด-ปิดได้สะดวก เวลาใช้งาน ไม่ต้องถอดเข้าออก
- » เหมาะสำหรับป้องกันแสงจ้า รังสี ความร้อน และสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมโลหะหรือตัดโลหะ
- » มาตรฐาน ANSI Z87.1



ANSI

แว่นครอบตากันสารเคมี

NT02-GLA-041-I

รายละเอียด

- » เลนส์ผลิตจาก Polycarbonate แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
- » กรอบผลิตจากวัสดุพีวีซี อ่อนนุ่ม ใ้กับกับส่วนต่างๆ ของใบหน้า
- » ป้องกันการเกิดไฟฟ้า (Anti-Fog) ป้องกันการขีดข่วน ป้องกันรังสี UV ได้ 99.99%
- » กรอบผลิตจากวัสดุพีวีซี อ่อนนุ่ม ใ้กับกับส่วนต่างๆ ของใบหน้า
- » แถบรัดศีรษะผลิตจาก Polyester (โพลีเอสเตอร์) ยืดหยุ่นได้ดี ปรับความยาวได้ง่าย
- » ครอบตานิรภัยมีขนาดใหญ่ สามารถสวมครอบแว่นตาได้
- » เหมาะสำหรับงานที่มีไอระเหย หรือการกระเด็นของสารเคมี ที่พุ่งกระจาย
- » มาตรฐาน ANSI Z87.1-2003



Hearing Protection

ที่อุดหูลดเสียง ชนิดซิลิโคน แบบมีสาย NT05-EAR-001-I

รายละเอียด

- » พลาสติกยางสังเคราะห์ที่มีความอ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย
- » ล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- » มีสายเชือก Polyester (โพลีเอสเตอร์) ติดกับตัวปลั๊ก (สายสีน้ำเงิน)
- » กันปลั๊กยาว ใส่และถอดได้ง่าย ป้องกันการดึงที่สายปลั๊กเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน
- » ค่าการลดเสียง NRR 25 dB
- » บรรจุ 100 คู่ / กล่อง
- » มาตรฐาน ANSI S3.19-1974



25dB

ANSI

ที่ครอบหูลดเสียง ชนิดติดหมวก 3M05-EAR-H9P-L

รายละเอียด

- » ด้านของแถบคาดศีรษะทำจากสแตนเลส ปรับความยาวได้และยึดกับครอบหูข้างละจุด
- » ช่วยกระจายแรงกดศีรษะ เพิ่มความสบายขณะสวมใส่และเบี่ยงแรงกดดัน
- » แผ่นรองฟองโฟมครอบหูออกแบบมาให้นุ่มพิเศษ เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเพื่อช่วยเพิ่มความกระชับ และลดแรงกดรอบใบหู
- » ด้านข้างของครอบหูทั้ง 2 ข้าง มีตัวเลข 98 แสดงถึงความสามารถของครอบหูลดเสียง
- » ที่สามารถป้องกันระดับของเสียงดังสูงสุดถึง 98 เดซิเบล (เอ) ได้อย่างปลอดภัย
- » ค่าการลดเสียง NRR23 dBA
- » เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงาน การทำงานกับแฟน โรงพิมพ์ โรงงานสิ่งทอและโรงงานที่ทำงานกับเครื่องจักร
- » มาตรฐาน ANSI S3.19-1974



ANSI

NRR 23dB

ที่อุดหูลดเสียง ชนิดโฟม แบบไม่มีสาย NT05-EAR-002-I

รายละเอียด

- » พลาสติกวัสดุ PU FOAM (โพลียูรีเทนโฟม) พิวนอกเรียบเนียนมีความนุ่มและยืดหยุ่นได้ดี
- » แบบสนิทกับช่องรูหูได้ดี จึงลดเสียงได้มากกว่า
- » รุ่นประหยัด ใช้ได้หลายครั้งจนกว่าโฟมจะเสื่อมสลาย
- » ค่าการลดเสียง NRR 29 dB
- » บรรจุ 200 คู่ / กล่อง
- » มาตรฐาน ANSI S3.19-1974



29dB

ANSI

ที่ครอบหูลดเสียง ชนิดครอบศีรษะ 3M05-EAR-H9A-L

รายละเอียด

- » ด้านข้างของครอบหูทั้ง 2 ข้าง มีตัวเลขซึ่งแสดงถึงระดับเสียงดังที่ป้องกันได้สูงสุดที่ 98 dBA
- » ครอบหูมีความอ่อนนุ่ม และกระจายแรงกดทับได้ดี (Patented-twin cup design)
- » แถบคาดศีรษะยึดกับครอบหูข้างละ 2 จุดช่วยกระจายแรงกดที่ศีรษะเพิ่มความสบายขณะสวมใส่และทนทาน
- » มีความกระชับตลอดระยะเวลาในการสวมใส่ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัย
- » แผ่นรองฟองโฟมครอบหูมีลักษณะนุ่มพิเศษช่วยเพิ่มความกระชับและลดแรงกดรอบใบหู
- » ป้องกันทั้งเสียงที่มีความถี่สูง และต่ำได้ดี
- » ค่าการลดเสียง NRR25 dBA
- » เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงาน การทำงานกับแฟนโลหะ โรงเรือน โรงพิมพ์ โรงงานสิ่งทอและโรงงานที่ทำงานกับเครื่องจักร
- » มาตรฐาน ANSI S3.19-1974/CSA Z94.2



ANSI

NRR 25dB





Hand Protection



CE

ถุงมือไนล่อนเคลือบยางไนไตร

NT03-GLO-002-I

รายละเอียด

- » พลิตจากเส้นใยไนล่อน ไร้ตะขิบ
- » บริเวณฝ่ามือเคลือบโฟมไนไตร หยจับอุปกรณ์ได้ง่าย ไม่ลื่นหลุดมือ
- » ป้องกันสารเคมี สารทำลายต่าง ๆ และน้ำมัน ซึมผ่านได้ดี
- » เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วน ช่อมำรุ้ง
- » มาตรฐาน EN388



CE

ถุงมือไนล่อนเคลือบ PU

NT03-GLO-001-I

รายละเอียด

- » ถุงมือไนล่อน เคลือบโพลียูรีเทนบริเวณปลายนิ้วมือ
- » ได้รับการออกแบบสำหรับการหยิบจับชิ้นงาน หรือป้องกันการบาดเจ็บ
- » ป้องกันการฉีก และไม่มีแป้ง
- » โครงสร้างถุงมือได้รับการออกแบบให้มีรู ช่วยในการระบายอากาศ
- » ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังผู้ใช้งาน
- » มีความยืดหยุ่นสูง ให้ความกระชับในการสวมใส่
- » เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นงานขนาดเล็ก หรืองานที่ต้องความสะอาด หยิบจับกระชับมือ กันลื่น
- » มาตรฐาน EN 388



CE

ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ

NT03-GLO-003-I

รายละเอียด

- » ทอจากด้ายถักใยสังเคราะห์ 100% ไม่ขึ้นรา เคลือบยางธรรมชาติสีเขียว พื้นสลายเพื่อความกระชับ
- » ป้องกันการบาด-เฉือน จากของมีคมต่าง ๆ
- » เคลือบยางหนาพิเศษ แบบสนิมไม่มีรู ยางอบแห้งไม่ขึ้นคราบขาว ไม่มีกลิ่นเหม็น
- » เหมาะกับงานจับเหล็กแผ่น กระบอก ประกอบรถยนต์ เครื่องจักร งานหล่อ ไม้ คอนกรีต กระเบื้อง และงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- » มาตรฐาน EN388



CE

ถุงมือหนัง สำหรับงานเชื่อมอาร์กอน

NT03-GLO-042-I

รายละเอียด

- » ถุงมือหนัง Argon หนังพืชม้ามือ-หนังท้องหลังมืออย่างดี
- » มียางรัดที่หลังมือ หนังนุ่ม ใสสบาย สะดวกต่อการใช้งาน
- » ความยาว 9 นิ้ว
- » เหมาะสำหรับงานเชื่อมอาร์กอน
- » มาตรฐาน EN388, EN420





CE

ถุงมือหนัง สำหรับงานเชื่อม

NT03-GLO-041-I

รายละเอียด

- » พลัดจากหนังวัวแท้ ชั้นหนังทออง คุณภาพดี
- » มีความยาวพิเศษและเย็บตะเข็บด้านข้างด้วยหนัง ทำให้เหนียว แข็งแรง ทนทาน และปกป้องได้มากขึ้น
- » มีซับใน ทำให้ผู้ใช้สวมใส่สบาย และทนความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้น
- » สามารถกันสะเก็ดไฟ และทนต่อความร้อนได้ประมาณ 120 องศา
- » เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็ก เชื่อมสแตนเลส และงานเชื่อมทั่วไป เพื่อป้องกันของมีคม สะเก็ดไฟ และยังสามารถทนความร้อนได้ดี
- » มาตรฐาน EN12477



CE

ถุงมือผ้าเคลือบยางไนไตร ขอบปลายบาน

NT03-GLO-051-I

รายละเอียด

- » ถุงมือผ้าเคลือบ Nitrile (NBR) ความยาว 24 ซม. (9.5 นิ้ว)
- » มีซับใน ทนทาน กันสารเคมี น้ำมัน จารบี และการบาดคม
- » ขอบเซฟตี้ ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเป็นกังวลหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เครื่องจักรหนีบหรือดึงมือเข้าไป โดยใช้ขอบเซฟตี้ช่วยให้ผู้ใช้ดึงมือออกจากอุปกรณ์นั้นได้อย่างรวดเร็ว
- » เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ หมืองแร่ และอื่น ๆ
- » มาตรฐาน EN388



CE

ถุงมือกันบาดระดับ5 เคลือบPU

NT03-GLO-011-I

รายละเอียด

- » พลัดจากเส้นใยชนิดพิเศษ HPPE (HIGH PERFORMANCE POLYETHYLENE) ที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา
- » เคลือบด้วยวัสดุโพลียูรีเทน (PU: Polyurethane) เติมฝ่ามือ ป้องกันน้ำมันที่สัมผัสซึมผ่านฝ่ามือ
- » ป้องกันอันตรายจากการบาดเฉือนระดับ สูงสุด(ระดับ5)
- » ป้องกันการบาดเฉือน ให้ความกระชับคล่องแคล่วและสัมผัสที่ยืดหยุ่น สวมใส่สบาย ไม่ก่อให้เกิดฟุ้งซุย ระบายอากาศได้ไม่อับชื้น
- » เหมาะสำหรับงานที่มีความเสี่ยงจากของมีคม งานแก้ว กระจก เหล็กและสแตนเลส
- » มาตรฐาน EN388





FALL PROTECTION

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (FALL PROTECTION)



ANSI

CE



ชุดเข็มขัดนิรภัย+เชือกช่วยชีวิต

NT08-HN2-002-I



เข็มขัดเซฟตี้แบบครึ่งตัว เชือกเส้นคู่ ตะขอใหญ่

NT-HN2-822-I



เชือกช่วยชีวิตเส้นเล็ก 2ตะขอล็อค

NT-LY2-812-I



ตะขอเซฟตี้ Safety Lanyare 1ตะขอล็อค

NT-LY1-811-I

รายละเอียด

- » สายเข็มขัดเซฟตี้ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ 100% มีความเหนียวยืดหยุ่น และทนแรงดึงได้สูง ยึดเกาะได้ดี ทนทานดูแลรักษาและคืนรูปง่ายไม่ว่าจะแห้งหรือเปียก
 - » Quick Buckle 4 จุด (หน้าอก, เอว และต้นขา 2 ข้าง) สวมใส่ได้รวดเร็ว ถอดออกได้ง่าย ออกแบบพิเศษให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 22.3 kN/5000 lbs ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
 - » Back D-ring 1 จุด บริเวณด้านหลัง เพิ่มความแข็งแรง ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบ Forging รับน้ำหนักได้มากถึง 22.3 kN/5000 lbs จัดอยู่ในกลุ่ม A สำหรับงานกันตกจากที่สูงทั่วไป และงานกู้ภัยต่าง ๆ
 - » Comfortable pad บริเวณต้นขา ช่วยรองรับน้ำหนัก ให้ความรู้สึกสบายต่อการปฏิบัติงานได้ตลอดทั้งวัน และหากตกจากที่สูง สายเข็มขัดจะไม่รัดต้นขาจนเกินไป ช่วยลดอาการบาดเจ็บได้
 - » เพิ่มแถบสะท้อนแสงบริเวณหัวไหล่และกลางหลัง เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นในที่มืด
 - » ตะขอนิรภัยขนาดใหญ่ ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี forging ทำให้มีความแข็งแรงมั่นคงมากในการยึดเกาะ สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 5000 LBS (2267kg.) ระบบล็อคอัตโนมัติ 2 จังหวะปากตะขอเปิดกว้างได้มากถึง 55 mm. สามารถเกาะยึดกับท่อขนาด 2 นิ้วได้
- ชุดเคลื่อนที่ด้วย Yellow Zinc ช่วยป้องกันสนิมเกิดสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเกลือได้นานถึง 96 ชม. (แบบต่อเนื่อง) ทนกว่าการชุบเคลือบด้วยโครเมียมเป็นแท่งและไม่เกิดการสะท้อนแสง เมื่อมีแสงตกกระทบ ไม่ทำให้แสบตา ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย



WWW.NATALTHAL.COM
Email : info@natalthai.com
27 ซอยรามอินทรา 48 ถนนรามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel: 080-5757933. Fax: 02-5094088